



AMENAGEMENT ISOTHERME ET FRIGORIFIQUE



Volume
de 2.34 à 2.84 m³

Carénage aérodynamique
SEMI ENCASTRE

Doblo court – Doblo long

Avec ou Sans porte latérale droite

ECP répond aux exigences des professionnels des métiers de bouche grâce à un aménagement isotherme et frigorifique garantissant un coefficient d'isolation optimisé



VEHICULE DE BASE

• DOBLO COURT ou DOBLO LONG

Avec ou sans porte latérale coulissante droite, sans cloison si 2 places avant avec cloison origine tôle si 3 places avant.

SECURITE

- L'équipement isotherme et frigorifique ne modifie pas les organes de sécurité du véhicule de base.



Aérodynamisme conservé

UTILISATION

- Véhicule destiné au transport et à la distribution de denrées et de produits périssables sous température dirigée positive ou négative.

AMENAGEMENT

- Cellule isotherme composée d'éléments moulés à la forme du véhicule optimisant le volume utile.
- Cellule entièrement démontable et transférable.
- Isotherme renforcé.
- Double joints aux portes arrières et latérale pour assurer une parfaite isolation thermique.
- Cloison avant répondant à la norme ISO 27956/07/2009

QUALITE

- Certification ISO 9001 par BUREAU VERITAS n° 140616.
- Certification CEMAFROID n°95/001 (ATP).
- Opérateur Qualifié par l'UTAC

L'équipement répond à la méthode d'hygiène HACCP. DUREE DE VIE

- Agrément ATP six ans renouvelable (2 fois 3 ans) = 12 ans au total.
- Garantie de la cellule isotherme 2 ans.
- Garantie du groupe frigorifique 2 ans avec visite annuelle obligatoire.

MATERIAUX

- Panneaux isolants en mousse de polyuréthane.
- Revêtement des panneaux en Gelcoat alimentaire blanc et lisse, assurant une parfaite condition d'hygiène et d'entretien.
- Isolation phonique optimisée réduisant le bruit du groupe frigorifique.

OPTIONS

- Etagères repliables et réglables.
- Rail d'arrimage
- Plinthe de protection
- Plancher intermédiaire alu amovible.
- Relevé poissonnier.
- Enregistreur de température.
- Groupe frigorifique positif ou négatif logé dans un carénage aérodynamique SEMI ENCASTRE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	DOBLO COURT (L1)	DOBLO LONG (L2)
Hauteur hors tout	Origine +150 mm	
Volume	2,34 m ³	2,84 m ³
Longueur intérieure au plancher	1545 mm	1895 mm
Hauteur intérieure	1130 mm	
Largeur intérieure au plancher	1380 mm	
Hauteur d'entrée de porte arrière	1060 mm	
Largeur entrée de porte arrière	1130 mm	
Hauteur d'entrée de porte latérale	980 mm	
Largeur entrée de porte latérale	380 mm	
Largeur entre passage de roues	1100 mm	
Poids Transfo (cellule + groupe)	175 Kg	180 Kg



Volume optimisé



Fiat est responsable uniquement du véhicule de base, suivant les spécificités de son catalogue et les termes de ses conditions générales de vente. Le carrossier-transformateur est responsable de son équipement, de la compatibilité et de la cohérence des modifications apportées au véhicule de base. Le contenu des caractéristiques du véhicule et des adaptations qui s'y rapportent a été mis à jour en date de la diffusion de ce document Avril 2015.. Document non contractuel.

