

# ECP

LE CARROSSIER DU FROID



## Fiche Produit Vito

L'aménagement le plus utile dans le véhicule le plus utilitaire

VanPartner by  
Mercedes-Benz

### Véhicule de base

- MERCEDES VITO COMPACT, LONG et EXTRA LONG
- Avec cloison de cabine
- Avec ou sans porte latérale droite, possibilité de hayon arrière
- Si attelage remorque : fournir le faisceau avant transformation

### Aménagement / Descriptif de la transformation

- Cellule isotherme renforcée adaptée à la forme du véhicule optimisant le volume utile permettant le transport de denrées périssable sous température dirigée positive ou négative
- Cloison de cabine moulée en polyester
- Double joint aux portes arrière et latérale pour assurer une parfaite étanchéité thermique
- Panneaux isolants en mousse polyuréthane (épaisseur moyenne 75 mm)
- Éléments de la cellule en matériaux composites avec gel-coat alimentaire
- Plancher antidérapant finition « Grain de Riz » avec 2 bondes d'écoulement
- Seuil arrière et latéral en tôle aluminium grain de riz
- Plafonnier d'éclairage à LED (allumage automatique temporisé)

### Options de transformation

- Plancher intermédiaire en clayettes aluminium anodisé
- Etagère réglable et relevable en clayettes aluminium anodisé
- Plinthe de protection – Rail d'arrimage
- Rideau à lamelles (sur portes arrière et latérale)
- Plancher renforcé en tôle aluminium
- Option poissonnier (relevé + 1 bonde de vidange supplémentaire)

### Groupe frigorifique

- De marque CARRIER ou THERMOKING
- Condenseur semi-encasté dans un carénage aérodynamique de couleur Gris anthracite (autres couleurs en option)
- Puissance déterminée en fonction de l'usage et des marchandises transportées (à définir à la prise de commande)
- Option chauffage pour une température constante (Été / Hiver)
- Isolation phonique renforcée améliorant le confort acoustique
- Enregistreur de température par clé USB ou avec imprimante

### Durée de vie

- Garantie de la cellule isotherme **5 ans**
- Garantie du groupe frigorifique 2 ans (selon conditions)
- Agrément ATP : Six ans + 2 fois 3 ans (Renouvelable en centre de test) = 12 ans au total



Photographie non contractuelle

### Qualité

- Certification ISO 9001 (certifié par VERITAS)
- Opérateur qualifié UTAC (véhicule conforme au code de la route)
- Certification CEMAFROID pour délivrance attestation ATP
- Conforme à la méthode d'hygiène HACCP

### Sécurité

- L'équipement isotherme / frigorifique ne modifie en rien les organes de sécurité du véhicule de base

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	COMPACT	LONG	EXTRA LONG
LONGUEUR TOTALE	4895 mm	5140 mm	5370 mm
Empattement	3200 mm	3200 mm	3430 mm
Volume	3,40 m <sup>3</sup>	3,85 m <sup>3</sup>	4,20 m <sup>3</sup>
Longueur intérieure au plancher	2085	2330	2560
Hauteur intérieure	1200 mm		
Largeur intérieure au plancher	1490 mm		
Hauteur d'entrée de porte arrière	1120 mm		
Largeur entrée de porte arrière	1290 mm		
Largeur entre passage de roues	1220 mm		
Poids de la cellule	140 Kg	160 Kg	170 Kg
Poids du groupe	100 / 125 kg (selon version)		