ECP

LE CARROSSIER DU FROID

CITROËN

JUMPER

ISOTHERME / FRIGORIFIQUE

POWERED BY PARIS REGION

ECP

PORTEUR DU LABEL « POWERED BY PARIS REGION »
S'ENGAGE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

FAIT ÉVOLUER SES MÉTHODES DE PRODUCTION EN CIRCUIT FERMÉ SANS ÉMANATION DE POLLUANT

LA SOLUTION OPTIMALE POUR LE TRANSPORT DE DENRÉES PÉRISSABLES ET PRODUITS MÉDICAUX

VÉHICULE DE BASE

CITROËN JUMPER FOURGON TÔLÉ (tous modèle)

- **Avec ou sans porte latérale droite coulissante**
- Avec ou sans climatisation
- Option obligatoire : JI01 + AT22 + SE08 + AQ11 (prédisposition Attelage)

Jusqu'à	Jusqu'à	Jusqu'à	Jusqu'à
3 750 mm	**2 000 mm**	**1 630 mm**	**1 000 kg**
LONGEUR UTILE	HAUTEUR UTILE	LARGEUR UTILE	CHARGE UTILE (hors groupe)

AMÉNAGEMENT / DESCRIPTIF DE LA TRANSFORMATION

- Cellule isotherme adaptée à la forme du véhicule optimisant le volume utile permettant le transport de denrées périssables, ou autres produits, sous température dirigée en Froid positif ou négatif (nous consulter).
- Cellule entièrement démontable et transférable
- Double joint aux portes arrière et latérale pour assurer une parfaite étanchéité thermique
- Panneaux isolants en mousse polyuréthane (épaisseur moyenne de 75 mm)
- Eléments de cellule en matériaux composite recouverts de gel-coat alimentaire
- Plancher antidérapant finition « CORINDON »
- Seuil arrière et latéral antidérapant en tôle aluminium grain de riz
- Plafonnier d'éclairage à LED

OPTIONS DE TRANSFORMATION

- Etagères réglables et relevables en clayettes aluminium anodisé de qualité alimentaire
- Equipement poissonnerie (avec relevé de seuil arrière et latéral + bonde spécifique)
- Rail d'arrimage + sangle
- Plinthe de protection
- Plancher en tôle aluminium « Grain de riz »
- Rideau à lamelles (sur portes arrière et latérale)
- Arrêt fonctionnement du groupe à l'ouverture des portes de la cellule
- Enregistreur de température (clé USB ou avec imprimante)

DURÉE DE VIE

- Agrément ATP six ans + 2 fois 3 ans (renouvelable en centre de test)
- Garantie de la cellule isotherme 2 ans (sous conditions)
- Garantie du groupe frigorifique 2 ans par constructeur du groupe (avec 1ère visite annuelle obligatoire à la charge du client)

SÉCURITÉ

- L'équipement isotherme / frigorifique ne modifie en rien les organes de sécurité du véhicule de base

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Empattement	3 000 mm		3 540 mm		4 035 mm			
Hauteur hors tout	2 374 mm	2 524 mm	2 374 mm	2 524 mm	2 524 mm	2 764 mm	2 524 mm	2 764 mm
Volume	5,45 m³	6,30 m³	6,50 m³	7,65 m³	9 m³	10 m³	10 m³	11,20 m³
Longueur intérieur au plancher	2 360 mm		2 810 mm		3 380 mm		3 750 mm	
Hauteur intérieur	1 500 mm	1 780 mm	1 500 mm	1 780 mm	1 780 mm	2 000 mm	1 780 mm	2 000 mm
Largeur intérieur au plancher	1 630 mm							
Hauteur d'entrée de porte arrière	1 380 mm	1 650 mm	1 380 mm	1 650 mm		1 880 mm	1 650 mm	1 880 mm
Largeur d'entrée de porte arrière	1 420 mm							
Hauteur d'entrée de porte latérale	1 285 mm	1 555 mm	1 285 mm	1 555 mm				
Largeur entrée de porte latérale	925 mm	1 100 mm	925 mm	1 100 mm				
Largeur entre passage de roues	1 250 mm							
Poids de la cellule en Kgs	220	240	250	280	315	340	350	370
Poids du groupe	120 / 150 kg							

Acheter un produit ECP, c'est participer à la protection de la planète

2 Av. du Général Leclerc ZA des petites vignes - 95480 PIERRELAYE - ☎ : 01 30 37 10 40 - ✉ : scial@ecp-sa.fr - www.ecp-sa.fr

Document non contractuel