

ECP

LE CARROSSIER DU FROID



Un produit **ECP**, une valeur sûre

FIAT FIORINO



Véhicule de base

- FIAT FIORINO

Avec cloison de cabine TOLÉ origine
 Sans Porte latérale
 Si attelage remorque : fournir le faisceau avant transformation

Aménagement / Descriptif de la transformation

- Cellule isotherme renforcée adaptée à la forme du véhicule optimisant le volume utile permettant le transport de denrées périssables sous température dirigée positive ou négative
- Cloison de cabine moulée en polyester
- Double joint aux portes arrière et latérale pour assurer une parfaite étanchéité thermique
- Panneaux isolants en mousse polyuréthane (épaisseur moyenne 75 mm)
- Eléments de la cellule en matériaux composites avec gel-coat alimentaire
- Plancher antidérapant finition « Grain de Riz » avec 2 bondes d'écoulement
- Seuil arrière et latéral en tôle aluminium grain de riz
- Plafonnier d'éclairage à LED (avec capteur de présence)



Document et photographie non contractuel

Options de transformation

- Plancher intermédiaire en clayettes aluminium anodisé
- Etagère réglable et relevable en clayettes aluminium anodisé
- Plinthe de protection – Rail d'arrimage
- Rideau à lamelles (sur portes arrière)
- Plancher renforcé en tôle aluminium
- Option poissonnier (relevé + 1 bonde de vidange supplémentaire)

Qualité

- Certification ISO 9001 (certifié par VERITAS)
- Opérateur qualifié UTAC (véhicule conforme au code de la route)
- Certification CEMAFROID pour délivrance attestation ATP
- Conforme à la méthode d'hygiène HACCP

Groupe frigorifique

- De marque CARRIER ou THERMOKING
- Condenseur semi-encasté dans un carénage aérodynamique de couleur Gris anthracite (autres couleurs en option)
- Puissance déterminée en fonction de l'usage et des marchandises transportées (à définir à la prise de commande)
- Option chauffage pour une température constante (Eté / Hiver)
- Isolation phonique renforcée améliorant le confort acoustique
- Enregistreur de température par clé USB ou avec imprimante

Sécurité

- L'équipement isotherme / frigorifique ne modifie en rien les organes de sécurité du véhicule de base

Durée de vie

- Garantie de la cellule isotherme **5 ans**
- Garantie du groupe frigorifique 2 ans (selon conditions)
- Agrément ATP : Six ans + 2 fois 3 ans (Renouvelable en centre de test) = 12 ans au total

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	FIORINO
Hauteur hors tout	ORIGINE + 120 mm
Volume	1,45 m ³
Longueur intérieure au plancher en mm	1270
Hauteur intérieure en mm	1000
Largeur intérieure au plancher	1317 mm
Hauteur d'entrée de porte arrière	940 mm
Largeur entrée de porte arrière	920 mm
Largeur entre passage de roues	1005 mm
Poids Transfo (cellule + groupe)	160 Kg